Allegato B

CRITERIO A - MULTIMEDIALE

Punteggio tecnico > 35 punti: 26 punti requisiti attesi + 9 punti migliorie	**26,00**	**9,00**

20-P006 APPARATO AUDIO	**ID 100-16**	**Matrice Audio DSP | DANTE**			**RTI AUDIA**	**RTI LAMM**	**RTI MOSAICO**	**LINEA GOBBATO**
Parametro		*Requisito Minimo richiesto (non prevede punteggio)*	*Requisito Atteso*	*Val.Atteso*	*Val.Miglioria*	*Descrizione Offerta*	*Descrizione Offerta - QSC - CORE 110F*	*Descrizione Offerta*	*Descrizione Offerta - QSC - CORE 110F*
Ingressi microfonici (IN/assegnabili)		13	16 (di cui 8 assegnabili IN/OUT)	1,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	16	Si conferma l'utilizzo del prodotto QSC CORE 110F	16
Uscite microfoniche (OUT/assegnabili)		7	8 (+ 8 assegnabili IN/OUT)	1,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	8	Si conferma l'utilizzo del prodotto QSC CORE 110F	8
Connessioni microfoniche IN/OUT (TOTALI)		20	24	1,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	24	Si conferma l'utilizzo del prodotto QSC CORE 110F	24
Porta USB (per canali audio IN/OUT)		1	1	0,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	1	Si conferma l'utilizzo del prodotto QSC CORE 110F	1
Canali Audio su Porta USB (IN/OUT)		8 x 8	16 x 16	1,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	16 x 16	Si conferma l'utilizzo del prodotto QSC CORE 110F	16 x 16
Numero di canali DANTE (IN/OUT)		16 x 16	32 x 32	1,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	32 x 32	Si conferma l'utilizzo del prodotto QSC CORE 110F	32 x 32
Cancellatore di Eco Acustico (numero di canali gestiti)		8	16	1,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	16	Si conferma l'utilizzo del prodotto QSC CORE 110F	16
Interfaccia VOIP		1	1	0,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME. Questo modello gestisce fino a 4 canali Voip	1	Si conferma l'utilizzo del prodotto QSC CORE 110F	1
Interfaccia telefonica RJ11		1	1	0,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	1	Si conferma l'utilizzo del prodotto QSC CORE 110F	1
Connessioni GPI/O (controllo)		4	8	1,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	8	Si conferma l'utilizzo del prodotto QSC CORE 110F	8
Controllo su porta Ethernet (RJ45) dedicata		Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	0,00	0,00	Previsto prodotto come modello indicato in CME	Conforme	Si conferma l'utilizzo del prodotto QSC CORE 110F	Conforme
				7,00	**1,00**	**7,000**	**7,000**	**7,000**	**7,000**

20-P006 APPARATO AUDIO	**ID 100-18**	**Mixer Audio | DANTE**			**RTI AUDIA**	**RTI LAMM**	**RTI MOSAICO**	**LINEA GOBBATO**
Parametro		*Requisito Minimo richiesto (non prevede punteggio)*	*Requisito Atteso*	*Val.Atteso*	*Val.Miglioria*	*Descrizione Offerta*	*Descrizione Offerta - YAMAHA -TF1*	*Descrizione Offerta*	*Descrizione Offerta - YAMAHA -TF1*
Ingressi microfonici		12	16	1,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	16,000	Si conferma l'utilizzo del prodotto Yamaha TF1	16,000
Uscite microfoniche		8	16	1,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	16,000	Si conferma l'utilizzo del prodotto Yamaha TF1	16,000
canali input mixing		40	40	0,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	40,000	Si conferma l'utilizzo del prodotto Yamaha TF1	40,000
fader motorizzati		12+1 (Master)	16+1 (Master)	1,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	16+1	Si conferma l'utilizzo del prodotto Yamaha TF1	16+1
Porta USB (per canali audio IN/OUT)		1	1	0,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	1,000	Si conferma l'utilizzo del prodotto Yamaha TF1	1,000
Canali Audio su Porta USB (IN/OUT)		16 x 16	34 x 34	1,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	34 x 34	Si conferma l'utilizzo del prodotto Yamaha TF1	34 x 34
Compatibilità protocollo DANTE		Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	0,00	0,00	Previsto prodotto come modello indicato in CME	Conforme	Si conferma l'utilizzo del prodotto Yamaha TF1	Conforme
Numero di canali DANTE (IN/OUT)		32 x 32	64 x 64	1,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	64 x 64	Si conferma l'utilizzo del prodotto Yamaha TF1	64 x 64
porta USB (per registrazione)		Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	0,00	0,00	Previsto prodotto come modello indicato in CME	Conforme	Si conferma l'utilizzo del prodotto Yamaha TF1	Conforme
Controllo su porta Ethernet (RJ45) dedicata		Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	0,00	0,00	Previsto prodotto come modello indicato in CME	Conforme	Si conferma l'utilizzo del prodotto Yamaha TF1	Conforme
Controllo remoto mediante APP Tablet/Smartphone		Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	0,00	0,00	Previsto prodotto come modello indicato in CME	Conforme	Si conferma l'utilizzo del prodotto Yamaha TF1	Conforme
				5,00	**0,70**	**5,000**	**5,000**	**5,000**	**5,000**

20-P006 APPARATO VIDEO	**ID 200-001**	**Videoproiettore**	**Videoproiettore**			**RTI AUDIA**	**RTI LAMM**	**RTI MOSAICO**	**LINEA GOBBATO**
Parametro		*Requisito Minimo richiesto (non prevede punteggio)*	*Requisito Atteso*	*Val.Atteso*	*Val.Miglioria*	*Descrizione Offerta*	*Descrizione Offerta - PANASONIC - PT-MZ16KU*	*Descrizione Offerta*	*Descrizione Offerta - PANASONIC - PT-MZ16KU*
risoluzione (chip)		WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)	0,00	0,20	Previsto prodotto come modello indicato in CME	WUXGA (1920x1200)	Si conferma l'utilizzo del prodotto EPSON EB-L1750U	WUXGA (1920x1200)
luminosità		15.000 lumens	15.000 lumens	0,00	0,50	Previsto prodotto come modello indicato in CME	15.000 lumens	Si conferma l'utilizzo del prodotto EPSON EB-L1750U	15.000 lumens
tecnologia/chip		3 chip LCD	3 chip LCD	0,00	0,20	Previsto prodotto come modello indicato in CME	3 chip LCD	Si conferma l'utilizzo del prodotto EPSON EB-L1750U	3 chip LCD
sorgente illuminazione LASER		Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	0,00	0,00	Previsto prodotto come modello indicato in CME	Conforme	Si conferma l'utilizzo del prodotto EPSON EB-L1750U	Conforme
ingresso HDBT (dedicato)		Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	0,00	0,00	Previsto prodotto come modello indicato in CME	Conforme	Si conferma l'utilizzo del prodotto EPSON EB-L1750U	Conforme
ingressi digitali (HDMI/DVI/HD-SDI)		2	3	1,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	3,000	Si conferma l'utilizzo del prodotto EPSON EB-L1750U	3,000
porta LAN dedicata per controllo		Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	0,00	0,00	Previsto prodotto come modello indicato in CME	Conforme	Si conferma l'utilizzo del prodotto EPSON EB-L1750U	Conforme
ottica intercambiabile		Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	0,00	0,00	Previsto prodotto come modello indicato in CME	Conforme	Si conferma l'utilizzo del prodotto EPSON EB-L1750U	Conforme
				1,00	**1,00**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**

20-P006 APPARATO VIDEO	**ID 200-04**	**Telecamera PTZ**	**Telecamera PTZ**			**RTI AUDIA**	**RTI LAMM**	**RTI MOSAICO**	**LINEA GOBBATO**
Parametro		*Requisito Minimo richiesto (non prevede punteggio)*	*Requisito Atteso*	*Val.Atteso*	*Val.Miglioria*	*Descrizione Offerta*	*Descrizione Offerta - VHD - V61CL*	*Descrizione Offerta*	*Descrizione Offerta - VHD - V61CL*
sensore		1/2.3" - type CMOS	1/2.7" - type CMOS	1,00	0,20	Previsto prodotto come modello indicato in CME	1/2.7" - type CMOS	Si conferma l'utilizzo del prodotto VHD V61CL-W	1/2.7" - type CMOS
zoom ottico		10X	12X	1,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	12X	Si conferma l'utilizzo del prodotto VHD V61CL-W	12X
risoluzione supportata		Full HD (1920x1080@60p)	Full HD (1920x1080@60p)	0,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	Full HD (1920x1080@60p)	Si conferma l'utilizzo del prodotto VHD V61CL-W	Full HD (1920x1080@60p)
angolo di visualizzazione orizzontale (wide)		70°	72,5°	1,00	0,20	Previsto prodotto come modello indicato in CME	72,5°	Si conferma l'utilizzo del prodotto VHD V61CL-W	72,5°
codifica streaming via IP (H265/H264)		Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	0,00	0,00	Previsto prodotto come modello indicato in CME	Conforme	Si conferma l'utilizzo del prodotto VHD V61CL-W	Conforme
supporto alimentazione PoE		Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	0,00	0,00	Previsto prodotto come modello indicato in CME	Conforme	Si conferma l'utilizzo del prodotto VHD V61CL-W	Conforme
uscita HD-SDI		1	1	0,00	0,00	Previsto prodotto come modello indicato in CME	1,000	Si conferma l'utilizzo del prodotto VHD V61CL-W	1,000
uscita HDMI (opzionale)		0	1	1,00	0,00	Previsto prodotto come modello indicato in CME	1,000	Si conferma l'utilizzo del prodotto VHD V61CL-W	1,000
gestione da controller remoto RS232/RS485/LAN		Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	0,00	0,00	Previsto prodotto come modello indicato in CME	Conforme	Si conferma l'utilizzo del prodotto VHD V61CL-W	Conforme
				4,00	**0,60**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**4,000**

20-P006 APPARATO VIDEO	**ID 200-005**	**Matrice Video 16x16 HDMI**	**Matrice Video 16x16 HDMI**			**RTI AUDIA**	**RTI LAMM**	**RTI MOSAICO**	**LINEA GOBBATO**
Parametro		*Requisito Minimo richiesto (non prevede punteggio)*	*Requisito Atteso*	*Val.Atteso*	*Val.Miglioria*	*Descrizione Offerta*	*Descrizione Offerta - EXTRON -DXP 1616 HD 4K PLUS*	*Descrizione Offerta*	*Descrizione Offerta - EXTRON -DXP 1616 HD 4K PLUS*
risoluzione massima supportata		fino a 4K (3840x2160/p60) 4:4:4	fino a 4K (3840x2160/p60) 4:4:4	0,00	0,20	Previsto prodotto come modello indicato in CME	fino a 4K (3840x2160/p60) 4:4:4	Si conferma l'utilizzo del prodotto EXTRON DXP 1616 HD 4K PLUS 60-1497-21	fino a 4K (3840x2160/p60) 4:4:4
throughput video		18 Gbps	18 Gbps	0,00	0,20	Previsto prodotto come modello indicato in CME	18 Gbps	Si conferma l'utilizzo del prodotto EXTRON DXP 1616 HD 4K PLUS 60-1497-21	18 Gbps
controllo RS232/IP LAN		Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	0,00	0,00	Previsto prodotto come modello indicato in CME	Conforme	Si conferma l'utilizzo del prodotto EXTRON DXP 1616 HD 4K PLUS 60-1497-21	Conforme
n° ingressi HDMI 4K		8	16	1,00	0,20	Previsto prodotto come modello indicato in CME	16,000	Si conferma l'utilizzo del prodotto EXTRON DXP 1616 HD 4K PLUS 60-1497-21	16,000
n° uscite HDMI 4K		15	16	1,00	0,20	Previsto prodotto come modello indicato in CME	16,000	Si conferma l'utilizzo del prodotto EXTRON DXP 1616 HD 4K PLUS 60-1497-21	16,000
audio de-embedding		4 uscite (stereo)	4 uscite (stereo)	0,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	4 uscite (stereo)	Si conferma l'utilizzo del prodotto EXTRON DXP 1616 HD 4K PLUS 60-1497-21	4 uscite (stereo)
				2,00	**0,90**	**2,000**	**2,000**	**2,000**	**2,000**

20-P006 APPARATO VIDEO ID 200-010	Seamless Presentation Scaler Switcher	Seamless Presentation Scaler Switcher			RTI AUDIA	RTI LAMM	RTI MOSAICO	LINEA GOBBATO
Parametro	*Requisito Minimo richiesto (non prevede punteggio)*	*Requisito Atteso*	*Val.Atteso*	*Val.Miglioria*	*Descrizione Offerta*	*Descrizione Offerta - ANALOGWAY - EIKOS 4K EKS-4K*	*Descrizione Offerta*	*Descrizione Offerta - ANALOGWAY - EIKOS 4K EKS-4K*
numero di Input digitali (totale)	9	10	1,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	10,000	Si conferma l'utilizzo del prodotto EXTRON SHARELINK PRO 1000 60-1679-01	10,000
numero di Input HD-SDI	4	4	0,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	4,000	Si conferma l'utilizzo del prodotto EXTRON SHARELINK PRO 1000 60-1679-01	4,000
numero di Output scalati supportati (program/aux)	2	2	0,00	0,30	Previsto prodotto come modello indicato in CME	2,000	Si conferma l'utilizzo del prodotto EXTRON SHARELINK PRO 1000 60-1679-01	2,000
numero Output video (multiview)	1	1	0,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	1,000	Si conferma l'utilizzo del prodotto EXTRON SHARELINK PRO 1000 60-1679-01	1,000
risoluzione massima supportata IN/OUT	fino a 4K (3840x2160/p60) 4:4:4	fino a 4K (3840x2160/p60) 4:4:4	0,00	0,20	Previsto prodotto come modello indicato in CME	fino a 4K (3840x2160/p60) 4:4:4	Si conferma l'utilizzo del prodotto EXTRON SHARELINK PRO 1000 60-1679-01	fino a 4K (3840x2160/p60) 4:4:4
funzione edge blending	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	0,00	0,00	Previsto prodotto come modello indicato in CME	Conforme	Si conferma l'utilizzo del prodotto EXTRON SHARELINK PRO 1000 60-1679-01	Conforme
audio IN/OUT	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	0,00	0,00	Previsto prodotto come modello indicato in CME	Conforme	Si conferma l'utilizzo del prodotto EXTRON SHARELINK PRO 1000 60-1679-01	Conforme
Compatibilità protocollo DANTE	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	0,00	0,00	Previsto prodotto come modello indicato in CME	Conforme	Si conferma l'utilizzo del prodotto EXTRON SHARELINK PRO 1000 60-1679-01	Conforme
layer gestiti@4K (mixer video)	4	4	0,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	4,000	Si conferma l'utilizzo del prodotto EXTRON SHARELINK PRO 1000 60-1679-01	4,000
controllo via LAN/RS232	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	0,00	0,00	Previsto prodotto come modello indicato in CME	Conforme	Si conferma l'utilizzo del prodotto EXTRON SHARELINK PRO 1000 60-1679-01	Conforme
			1,00	**0,90**	**1,000**	**1,000**	**0,000**	**1,000**

20-P006 APPARATO VIDEO ID 200-018	Monitor 75" (Foyer ingresso)	Monitor 75" (Foyer ingresso)			RTI AUDIA	RTI LAMM	RTI MOSAICO	LINEA GOBBATO
Parametro	*Requisito Minimo richiesto (non prevede punteggio)*	*Requisito Atteso*	*Val.Atteso*	*Val.Miglioria*	*Descrizione Offerta*	*Descrizione Offerta - LG - 75UH5F-H*	*Descrizione Offerta*	*Descrizione Offerta - LG - 75UH5F-H*
diagonale display 75"	Conforme	Conforme	0,00	0,20	Previsto prodotto come modello indicato in CME	Conforme	Si conferma l'utilizzo del prodotto LG 75UH5E-B	Conforme
tipo di pannello LCD	IPS con retroilluminazione a LED	IPS con retroilluminazione a LED	0,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	IPS con retroilluminazione a LED	Si conferma l'utilizzo del prodotto LG 75UH5E-B	IPS con retroilluminazione a LED
risoluzione display	4K (3840x2160)	4K (3840x2160)	0,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	4K (3840x2160)	Si conferma l'utilizzo del prodotto LG 75UH5E-B	4K (3840x2160)
luminosità	500 cd/m2	500 cd/m2	0,00	0,20	Previsto prodotto come modello indicato in CME	500 cd/m2	Si conferma l'utilizzo del prodotto LG 75UH5E-B	500 cd/m2
certifica funzionamento 24/7	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	0,00	0,00	Previsto prodotto come modello indicato in CME	Conforme	Si conferma l'utilizzo del prodotto LG 75UH5E-B	Conforme
ingressi digitali (HDMI/DP/DVI)	2	5	1,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	5,000	Si conferma l'utilizzo del prodotto LG 75UH5E-B	5,000
			1,00	**0,70**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**

20-P006 APPARATO VIDEO ID 200-020	Streamer recorder IP	Streamer recorder IP			RTI AUDIA	RTI LAMM	RTI MOSAICO	LINEA GOBBATO
Parametro	*Requisito Minimo richiesto (non prevede punteggio)*	*Requisito Atteso*	*Val.Atteso*	*Val.Miglioria*	*Descrizione Offerta*	*Descrizione Offerta - Extron SMP351*	*Descrizione Offerta*	*Descrizione Offerta - Extron SMP351*
risoluzione supportata	Full HD (1920x1080/p60)	Full HD (1920x1080/p60)	0,00	0,20	Previsto prodotto come modello indicato in CME	Full HD (1920x1080/p60)	Si conferma l'utilizzo del prodotto EXTRON SMP 351 60-1324-01	Full HD (1920x1080/p60)
memoria SSD interna	80 GB	80 GB	0,00	0,20	Previsto prodotto come brand EXTRON indicato in CME , ma modello 60-1324-11 con memoria SSD da 400 GB anziche' modello 60-1324-01 da 80 GB	80 GB	Si conferma l'utilizzo del prodotto EXTRON SMP 351 60-1324-01	80 GB
Ingressi digitali (HDMI/DP/DVI)	2	3	1,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	3,000	Si conferma l'utilizzo del prodotto EXTRON SMP 351 60-1324-01	3,000
Output HDMI (Scalato)	1	1	0,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	1,000	Si conferma l'utilizzo del prodotto EXTRON SMP 351 60-1324-01	1,000
numero di flussi video contemporanei	2	2	0,00	0,20	Previsto prodotto come modello indicato in CME	2,000	Si conferma l'utilizzo del prodotto EXTRON SMP 351 60-1324-01	2,000
supporto piattaforme di streaming (YouTube, Twitch ecc..)	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	0,00	0,00	Previsto prodotto come modello indicato in CME	Conforme	Si conferma l'utilizzo del prodotto EXTRON SMP 351 60-1324-01	Conforme
memoria espandibile	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	0,00	0,00	Previsto prodotto come modello indicato in CME	Conforme	Si conferma l'utilizzo del prodotto EXTRON SMP 351 60-1324-01	Conforme
controllo LAN+RS232	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	0,00	0,00	Previsto prodotto come modello indicato in CME	Conforme	Si conferma l'utilizzo del prodotto EXTRON SMP 351 60-1324-01	Conforme
			1,00	**0,80**	**1,200**	**1,000**	**1,000**	**1,000**

20-P006 APPARATO VIDEO ID 200-021	Encoder Video su IP	Encoder Video su IP			RTI AUDIA	RTI LAMM	RTI MOSAICO	LINEA GOBBATO
Parametro	*Requisito Minimo richiesto (non prevede punteggio)*	*Requisito Atteso*	*Val.Atteso*	*Val.Miglioria*	*Descrizione Offerta*	*Descrizione Offerta - Lightware VINX-120AP-HDMI-ENC*	*Descrizione Offerta*	*Descrizione Offerta - Lightware VINX-120AP-HDMI-ENC*
Input HDMI	1	1	0,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	1,000	Si conferma l'utilizzo del prodotto LIGHTWARE VINX-120AP-HDMI-ENC 91810008	1,000
Output HDMI (loop)	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	0,00	0,00	Previsto prodotto come modello indicato in CME	Conforme	Si conferma l'utilizzo del prodotto LIGHTWARE VINX-120AP-HDMI-ENC 91810008	Conforme
risoluzione supportata	4K (3840x2160/30Hz) 4:4:4	4K (3840x2160/30Hz) 4:4:4	0,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	4K (3840x2160/30Hz) 4:4:4	Si conferma l'utilizzo del prodotto LIGHTWARE VINX-120AP-HDMI-ENC 91810008	4K (3840x2160/30Hz) 4:4:4
supporto HDCP (versione)	2.0	2.2	1,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	2.2	Si conferma l'utilizzo del prodotto LIGHTWARE VINX-120AP-HDMI-ENC 91810008	2.2
video delay	1.1 frames	1.1 frames	0,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	1.1 frames	Si conferma l'utilizzo del prodotto LIGHTWARE VINX-120AP-HDMI-ENC 91810008	1.1 frames
Input Audio bilanciato (stereo)	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	0,00	0,00	Previsto prodotto come modello indicato in CME	Conforme	Si conferma l'utilizzo del prodotto LIGHTWARE VINX-120AP-HDMI-ENC 91810008	Conforme
supporto PoE	Conforme	Conforme	0,00	0,00	Previsto prodotto come modello indicato in CME	Conforme	Si conferma l'utilizzo del prodotto LIGHTWARE VINX-120AP-HDMI-ENC 91810008	Conforme
funzione KVM (porta USB HID)	1	1	0,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	1	Si conferma l'utilizzo del prodotto LIGHTWARE VINX-120AP-HDMI-ENC 91810008	1
tipo di porta LAN RJ45 (per streaming/controllo)	1GB	1GB	0,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	1GB	Si conferma l'utilizzo del prodotto LIGHTWARE VINX-120AP-HDMI-ENC 91810008	1GB
modulo SFP per collegamento in fibra ottica	Conforme	Conforme	0,00	0,00	Previsto prodotto come modello indicato in CME	Conforme	Si conferma l'utilizzo del prodotto LIGHTWARE VINX-120AP-HDMI-ENC 91810008	Conforme
			1,00	**0,60**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**

20-P006 APPARATO VIDEO ID 200-022	Decoder Video su IP	Decoder Video su IP			RTI AUDIA	RTI LAMM	RTI MOSAICO	LINEA GOBBATO
Parametro	*Requisito Minimo richiesto (non prevede punteggio)*	*Requisito Atteso*	*Val.Atteso*	*Val.Miglioria*	*Descrizione Offerta*	*Descrizione Offerta - Lightware VINX-110AP-HDMI-DEC*	*Descrizione Offerta*	*Descrizione Offerta - Lightware VINX-110AP-HDMI-DEC*
Output HDMI	1	1	0,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	1,000	Si conferma l'utilizzo del prodotto LIGHTWARE VINX-110AP-HDMI-DEC 91810010	1,000
risoluzione supportata	4K (3840x2160/30Hz) 4:4:4	4K (3840x2160/30Hz) 4:4:4	0,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	4K (3840x2160/30Hz) 4:4:4	Si conferma l'utilizzo del prodotto LIGHTWARE VINX-110AP-HDMI-DEC 91810010	4K (3840x2160/30Hz) 4:4:4
funzione di scaler	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	0,00	0,00	Previsto prodotto come modello indicato in CME	Conforme	Si conferma l'utilizzo del prodotto LIGHTWARE VINX-110AP-HDMI-DEC 91810010	Conforme
supporto HDCP	2.0	2.2	1,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	2.2	Si conferma l'utilizzo del prodotto LIGHTWARE VINX-110AP-HDMI-DEC 91810010	2.2
video delay	1.1 frames	1.1 frames	0,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	1.1 frames	Si conferma l'utilizzo del prodotto LIGHTWARE VINX-110AP-HDMI-DEC 91810010	1.1 frames
Input Audio bilanciato (stereo)	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	0,00	0,00	Previsto prodotto come modello indicato in CME	Conforme	Si conferma l'utilizzo del prodotto LIGHTWARE VINX-110AP-HDMI-DEC 91810010	Conforme
supporto PoE	Conforme	Conforme	0,00	0,00	Previsto prodotto come modello indicato in CME	Conforme	Si conferma l'utilizzo del prodotto LIGHTWARE VINX-110AP-HDMI-DEC 91810010	Conforme
funzione KVM (porte USB HID)	2	4	1,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	4	Si conferma l'utilizzo del prodotto LIGHTWARE VINX-110AP-HDMI-DEC 91810010	4
tipo di porta LAN RJ45 (per streaming/controllo)	1GB	1GB	0,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	1GB	Si conferma l'utilizzo del prodotto LIGHTWARE VINX-110AP-HDMI-DEC 91810010	1GB
modulo SFP per collegamento in fibra ottica	Conforme	Conforme	0,00	0,00	Previsto prodotto come modello indicato in CME	Conforme	Si conferma l'utilizzo del prodotto LIGHTWARE VINX-110AP-HDMI-DEC 91810010	Conforme
			2,00	**0,60**	**2,000**	**2,000**	**2,000**	**2,000**

20-P006 APPARATO CONTROLLO ID 400-03	Centralina sistema di controllo	Centralina sistema di controllo			RTI AUDIA	RTI LAMM	RTI MOSAICO	LINEA GOBBATO
Parametro	*Requisito Minimo richiesto (non prevede punteggio)*	*Requisito Atteso*	*Val.Atteso*	*Val.Miglioria*	*Descrizione Offerta*	*Descrizione Offerta - Extron IPCP-PRO-350*	*Descrizione Offerta*	*Descrizione Offerta - Extron IPCP-PRO-350*
controllo su rete LAN (porta RJ45)	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	0,00	0,00	Previsto prodotto come modello indicato in CME	Conforme	Si conferma l'utilizzo del prodotto EXTRON IPCP PRO 350 xi 60-1912-01	Conforme
porta RS 232/422/485	1	1	0,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	1,000	Si conferma l'utilizzo del prodotto EXTRON IPCP PRO 350 xi 60-1912-01	1,000
porta RS 232	2	2	0,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	2,000	Si conferma l'utilizzo del prodotto EXTRON IPCP PRO 350 xi 60-1912-01	2,000
porta IR	2	2	0,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	2,000	Si conferma l'utilizzo del prodotto EXTRON IPCP PRO 350 xi 60-1912-01	2,000
contatti logici I/O	4	4	0,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	4,000	Si conferma l'utilizzo del prodotto EXTRON IPCP PRO 350 xi 60-1912-01	4,000
relè	4	4	0,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	4,000	Si conferma l'utilizzo del prodotto EXTRON IPCP PRO 350 xi 60-1912-01	4,000
			0,00	**0,50**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

20-P006 APPARATO CONTROLLO ID 400-04	Touch Panel di controllo	Touch Panel di controllo			RTI AUDIA	RTI LAMM	RTI MOSAICO	LINEA GOBBATO
Parametro	*Requisito Minimo richiesto (non prevede punteggio)*	*Requisito Atteso*	*Val.Atteso*	*Val.Miglioria*	*Descrizione Offerta*	*Descrizione Offerta - Extron TLP PRO1025T*	*Descrizione Offerta*	*Descrizione Offerta - Extron TLP PRO1025T*
dimensione display touch	10"	10"	0,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	10"	Si conferma l'utilizzo del prodotto EXTRON TLP PRO 1025T 60-1565-02	10"
tipologia display touch capacitivo	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	0,00	0,00	Previsto prodotto come modello indicato in CME	Conforme	Si conferma l'utilizzo del prodotto EXTRON TLP PRO 1025T 60-1565-02	Conforme
risoluzione display	1280x800 pixel	1280x800 pixel	0,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	1280x800 pixel	Si conferma l'utilizzo del prodotto EXTRON TLP PRO 1025T 60-1565-02	1280x800 pixel
alimentazione tramite PoE	Conforme	Conforme	0,00	0,00	Previsto prodotto come modello indicato in CME	Conforme	Si conferma l'utilizzo del prodotto EXTRON TLP PRO 1025T 60-1565-02	Conforme
			0,00	**0,20**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

20-P006 APPARATO NETWORK ID 700-01	Switch di rete 24 porte	Switch di rete 24 porte			RTI AUDIA	RTI LAMM	RTI MOSAICO	LINEA GOBBATO
Parametro	*Requisito Minimo richiesto (non prevede punteggio)*	*Requisito Atteso*	*Val.Atteso*	*Val.Miglioria*	*Descrizione Offerta*	*Descrizione Offerta - NETGEAR GC728XP-100EUS*	*Descrizione Offerta*	*Descrizione Offerta - NETGEAR GC728XP-100EUS*
porte 1GB (RJ45)	24 porte	24 porte	0,00	0,20	Previsto prodotto come modello indicato in CME	24 porte	Si conferma l'utilizzo del prodotto NETGEAR GC728XP-100EUS	24 porte
tipo layer supportato (Layer 3)	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	0,00	0,00	Previsto prodotto come modello indicato in CME	Conforme	Si conferma l'utilizzo del prodotto NETGEAR GC728XP-100EUS	Conforme
supporto PoE+ (per ciascuna porta)	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	0,00	0,00	Previsto prodotto come modello indicato in CME	Conforme	Si conferma l'utilizzo del prodotto NETGEAR GC728XP-100EUS	Conforme
potenza max PoE (Watt)	390W	390W	0,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	390W	Si conferma l'utilizzo del prodotto NETGEAR GC728XP-100EUS	390W
porte con supporto 10 GB (implementabile SFP+)	2	2	0,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	2,000	Si conferma l'utilizzo del prodotto NETGEAR GC728XP-100EUS	2,000
slot per modulo SFP (fibra ottica)	2	4	1,00	0,10	Previsto prodotto come modello indicato in CME	4,000	Si conferma l'utilizzo del prodotto NETGEAR GC728XP-100EUS	4,000
			1,00	**0,50**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**
			TOTALE PUNTEGGIO		**26,200**	**26,000**	**25,000**	**26,000**