

**Allegato A**

20-P006 APPARATO AUDIO ID 100-01 Matrice Audio DSP (small)					C - ELCOM S.R.L.	D - I.G. SRL	E - ACUSON SRL	F - CWS S.R.L.	G - A.DI.CO.M. GROUP
Parametro	Requisito Minimo richiesto (non prevede punteggio)	Requisito Atteso	Val.Atteso	Val.Miglioria	Descrizione offerta, PRODOTTO Q-SYS Core 8 Flex	Descrizione offerta, PRODOTTO Q-SYS Core 8 Flex	Descrizione offerta PRODOTTO Q-SYS Core 8 Flex	Descrizione offerta, PRODOTTO Q-SYS Core 8 Flex	Descrizione offerta, PRODOTTO Q-SYS Core 8 Flex
Ingressi microfonici (IN/assegnabili)	8	x	0,00	0,20	8	8	8	8	8
Uscite microfoniche (OUT/assegnabili)	8	x	0,00	0,20	8	8	8	8	8
Connessioni microfoniche IN/OUT (TOTALI)	8	x	0,00	0,20	8	8	8	8	8
Porta USB (per canali audio IN/OUT)	1	x	0,00	0,10	1	1	1	1	1
Canali Audio su Porta USB (IN/OUT)	4 x 4	8 x 8	1,00	0,10	8 x 8	8 x 8	8 x 8	8 x 8	8 x 8
Numero di canali DANTE/AES67 (IN/OUT)	8 x 8	8 x 8	0,00	0,10	8 x 8	8 x 8	8 x 8	8 x 8	8 x 8
Numero max di canali audio gestiti (network digitale)	32 x 32	64 x 64	1,00	0,10	64 x 64	64 x 64	64 x 64	64 x 64	64 x 64
Cancellatore di Eco Acustico (numero di canali gestiti)	8	8	0,00	0,10	8	8	8	8	8
connessioni VOIP supportate	1	2	1,00	0,00	2	2	2	2	2
Connessioni GPI/O (controllo)	4/4	8/8	1,00	0,10	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8
Controllo su porta Ethernet (RJ45) dedicata	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	0,00	0,00	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
			<b>4,00</b>	<b>1,20</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>

20-P006 APPARATO AUDIO ID 100-02 Matrice Audio DSP (medium)					C - ELCOM S.R.L.	D - I.G. SRL	E - ACUSON SRL	F - CWS S.R.L.	G - A.DI.CO.M. GROUP
Parametro	Requisito Minimo richiesto (non prevede punteggio)	Requisito Atteso	Val.Atteso	Val.Miglioria	Descrizione offerta Q-SYS Core 110f	Descrizione offerta Q-SYS Core 110f	Descrizione offerta Q-SYS Core 110f	Descrizione offerta Q-SYS Core 110f	Descrizione offerta Q-SYS Core 110f
Ingressi microfonici	8 (+ 8 IN assegnabili)	x	0,00	0,20	8 (+ 8 IN assegnabili)	8 (+ 8 IN assegnabili)	8 (+ 8 IN assegnabili)	8 (+ 8 IN assegnabili)	8 (+ 8 IN assegnabili)
Uscite microfoniche	8 (+ 8 OUT assegnabili)	x	0,00	0,20	8 (+ 8 OUT assegnabili)	8 (+ 8 OUT assegnabili)	8 (+ 8 OUT assegnabili)	8 (+ 8 OUT assegnabili)	8 (+ 8 OUT assegnabili)
Uscite microfoniche (I/O assegnabili)	8	x	0,00	0,20	8	8	8	8	8
Connessioni microfoniche IN/OUT (TOTALI)	24	x	0,00	0,20	24	24	24	24	24
Porta USB (per canali audio IN/OUT)	1	x	0,00	0,10	1	1	1	1	1
Canali Audio su Porta USB (IN/OUT)	8 x 8	16 x 16	1,00	0,10	16 x 16	16 x 16	16 x 16	16 x 16	16 x 16
Numero di canali DANTE/AES67 (IN/OUT)	8 x 8	8 x 8	0,00	0,10	8 x 8	8 x 8	8 x 8	8 x 8	8 x 8
Numero max di canali audio gestiti (network digitale)	64 x 64	128 x 128	1,00	0,10	128 x 128	128 x 128	128 x 128	128 x 128	128 x 128
Cancellatore di Eco Acustico (numero di canali gestiti)	8	16	1,00	0,10	16	16	16	16	16
connessioni VOIP supportate	2	4	1,00	0,10	4	4	4	4	4
Interfaccia telefonica RJ11	1	1	0,00	0,10	1	1	1	1	1
Connessioni GPI/O (controllo)	8/8	16/16	1,00	0,10	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16
Controllo su porta Ethernet (RJ45) dedicata	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
			<b>5,00</b>	<b>1,60</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>

20-P006 APPARATO AUDIO ID 100-03 Matrice Audio DSP (master modulare)					C - ELCOM S.R.L.	D - I.G. SRL	E - ACUSON SRL	F - CWS S.R.L.	G - A.DI.CO.M. GROUP
Parametro	Requisito Minimo richiesto (non prevede punteggio)	Requisito Atteso	Val.Atteso	Val.Miglioria	Descrizione offerta PRODOTTO Q-SYS Core 510i	Descrizione offerta PRODOTTO Q-SYS Core 510i	Descrizione offerta PRODOTTO Q-SYS Core 510i	Descrizione offerta PRODOTTO Q-SYS Core 510i	Descrizione offerta PRODOTTO Q-SYS Core 510i
Numero max IN/OUT audio microfonici fisici (analogici)	28	32	1,00	0,20	32	32	32	32	32
Numero max slot di espansione (card)	8	x	0,00	0,20	8	8	8	8	8
Numero di canali DANTE/AES67 (IN/OUT)*	64 x 64	x	0,00	0,20	64 x 64	64 x 64	64 x 64	64 x 64	64 x 64
Numero max di canali audio gestiti (network digitale)	128 x 128	256 x 256	1,00	0,20	256 x 256	256 x 256	256 x 256	256 x 256	256 x 256
Canali con cancellatore di Eco Acustico dedicato	32	64	1,00	0,20	64	64	64	64	64
Possibilità di espansioni audio esterne su rete	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
Connessioni GPI/O (controllo)	8/8	16/16	1,00	0,10	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16
Controllo su porta Ethernet (RJ45) dedicata	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
*scheda di espansione			<b>4,00</b>	<b>1,10</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>

20-P006 APPARATO AUDIO ID 100-26 Mixer Audio   DANTE					C - ELCOM S.R.L.	D - I.G. SRL	E - ACUSON SRL	F - CWS S.R.L.	G - A.DI.CO.M. GROUP
Parametro	Requisito Minimo richiesto (non prevede punteggio)	Requisito Atteso	Val.Atteso	Val.Miglioria	Descrizione offerta YAMAHA TF-3 PRODOTTO EQUIVALENTE	Descrizione offerta PRODOTTO EQUIVALENTE MIDAS M32	Descrizione offerta YAMAHA TF-3 PRODOTTO EQUIVALENTE	Descrizione offerta YAMAHA TF-1	Descrizione offerta YAMAHA TF-1
Ingressi microfonici	12	16	1,00	0,10	24	32	24	16	16
Uscite microfoniche	8	16	1,00	0,10	16 out	16	16 out	16	16
canali input mixing	40	x	0,00	0,10	48	48	48	40	40
fader motorizzati	12+1 (Master)	16+1 (Master)	1,00	0,10	24+1	24+1	24+1	16+1	16+1
Porta USB (per canali audio IN/OUT)	1	x	0,00	0,10	1	1	1	1	1

Canali Audio su Porta USB (IN/OUT)	16 x 16	34 x 34	1,00	0,10	34x34	32x32	34x34	34x34	34x34
Compatibilità protocollo DANTE	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00	si, con opzione scheda DANTE	si, con opzione scheda DANTE DN32	si, con opzione scheda DANTE	si, con opzione scheda DANTE	si, con opzione scheda DANTE
Numero di canali DANTE (IN/OUT)*	32 x 32	64 x 64	1,00	0,20	64x64, con opzione scheda DANTE	32x32	64x64, con opzione scheda DANTE	64x64, con opzione scheda DANTE	64x64, con opzione scheda DANTE
porta USB (per registrazione)	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
Controllo su porta Ethernet (RJ45) dedicata	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
Controllo remoto mediante APP Tablet/Smartphone	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
*scheda di espansione			<b>5,00</b>	<b>0,80</b>	<b>5,30</b>	<b>3,30</b>	<b>5,30</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>

20-P006 APPARATO VIDEO	ID 200-01	Videoproiettore	Videoproiettore		C - ELCOM S.R.L.	D - I.G. SRL	E - ACUSON SRL	F - CWS S.R.L.	G - A.DI.CO.M. GROUP
<i>Parametro</i>	<i>Requisito Minimo richiesto (non prevede punteggio)</i>	<i>Requisito Atteso</i>	<i>Val.Atteso</i>	<i>Val.Miglioria</i>	<i>Descrizione offerta NEC-P605UL, PRODOTTO EQUIVALENTE</i>	<i>Descrizione offerta PRODOTTO EQUIVALENTE EPSON EB-L530U</i>	<i>Descrizione offerta PRODOTTO EQUIVALENTE EPSON EB-L530U</i>	<i>Descrizione offerta PRODOTTO EQUIVALENTE EPSON EB-L530U</i>	<i>Descrizione offerta PRODOTTO EQUIVALENTE EPSON EB-L530U</i>
risoluzione	WUXGA (1920x1200)	x	0,00	0,20	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)
luminosità	5.000 lumens	x	0,00	0,20	6000 Ansi Lumen	5200 Ansi Lumen	5200 Ansi Lumen	5200 Ansi Lumen	5200 Ansi Lumen
sorgente illuminazione LASER	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
duranta sorgente LASER (standard mode)	20.000 ore	x	0,00	0,10	20.000 ore	20.000 ore	20.000 ore	20.000 ore	20.000 ore
shift ottica verticale (manuale)	+/- 50%	x	0,00	0,10	60	+/- 50%	+/- 50%	+/- 50%	+/- 50%
shift ottica orizzontale (manuale)	+/- 20%	x	0,00	0,10	29	+/- 20%	+/- 20%	+/- 20%	+/- 20%
ingresso HDBT (dedicato)	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
ingressi digitali (HDMI/DVI)	1	2	1,00	0,10	2	2	2	2	2
porta LAN dedicata per controllo	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
ottica inclusa	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
tipo di ottica (fissa/intercambiabile)	fissa	x	0,00	0,10	fissa	fissa	fissa	fissa	fissa
rapporto di proiezione (wide-zoom)	1.35:1 - 2.20:1	x	0,00	0,10	1.23 :2:1	1.35:1 - 2.20:1	1.35:1 - 2.20:1	1.35:1 - 2.20:1	1.35:1 - 2.20:1
			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,40</b>	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>

20-P006 APPARATO VIDEO	ID 200-02	Telecamera PTZ (ottica wide)	Telecamera PTZ (ottica wide)		C - ELCOM S.R.L.	D - I.G. SRL	E - ACUSON SRL	F - CWS S.R.L.	G - A.DI.CO.M. GROUP
<i>Parametro</i>	<i>Requisito Minimo richiesto (non prevede punteggio)</i>	<i>Requisito Atteso</i>	<i>Val.Atteso</i>	<i>Val.Miglioria</i>	<i>Descrizione offerta. STESSO PRODOTTO IN DUE COLORI IN SCHEDA (VHD-V61CL e VHD-V61CL-W bianco)</i>	<i>Descrizione offerta. STESSO PRODOTTO IN DUE COLORI IN SCHEDA (VHD-V61CL e VHD-V61CL-W bianco)</i>	<i>Descrizione offerta. STESSO PRODOTTO VHD-V61CL-W</i>	<i>Descrizione offerta. STESSO PRODOTTO IN DUE COLORI IN SCHEDA (VHD-V61CL e VHD-V61CL-W bianco)</i>	<i>Descrizione offerta. STESSO PRODOTTO IN DUE COLORI IN SCHEDA (VHD-V61CL e VHD-V61CL-W bianco)</i>
sensore	1/2.7" - type CMOS Panasonic (2.07 Mega pixel)	x	0,00	0,20	1/2.7" - type CMOS Panasonic (2.07 Mega pixel)	1/2.7" - type CMOS Panasonic (2.07 Mega pixel)	1/2.7" - type CMOS Panasonic (2.07 Mega pixel)	1/2.7" - type CMOS Panasonic (2.07 Mega pixel)	1/2.7" - type CMOS Panasonic (2.07 Mega pixel)
zoom ottico	10X	12X	1,00	0,10	12X	12X	12X	12X	12X
risoluzione supportata	Full HD (1920x1080/60p)	x	0,00	0,10	Full HD (1920x1080/60p)	Full HD (1920x1080/60p)	Full HD (1920x1080/60p)	Full HD (1920x1080/60p)	Full HD (1920x1080/60p)
angolo di visualizzazione orizzontale	60°~6°	72,5°~ 6,9°	1,00	0,20	72,5°~ 6,9°	72,5°~ 6,9°	72,5°~ 6,9°	72,5°~ 6,9°	72,5°~ 6,9°
codifica streaming via IP (H265/H264)	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
supporto alimentazione PoE	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
uscita HD-SDI	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
uscita HDMI	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
gestione da controller remoto RS232/RS485/LAN	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
protocollo di controllo VISCA/PELCO su IP	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
			<b>2,00</b>	<b>0,60</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>

20-P006 APPARATO VIDEO	ID 200-05	Telecamera PTZ (con autotracking)	Telecamera PTZ (con autotracking)		C - ELCOM S.R.L.	D - I.G. SRL	E - ACUSON SRL	F - CWS S.R.L.	G - A.DI.CO.M. GROUP
<i>Parametro</i>	<i>Requisito Minimo richiesto (non prevede punteggio)</i>	<i>Requisito Atteso</i>	<i>Val.Atteso</i>	<i>Val.Miglioria</i>	<i>Descrizione offerta, STESSO PRODOTTO VHD V800I</i>	<i>Descrizione offerta, STESSO PRODOTTO VHD V800I</i>	<i>Descrizione offerta, STESSO PRODOTTO VHD V800I</i>	<i>Descrizione offerta, STESSO PRODOTTO VHD V800I</i>	<i>Descrizione offerta, STESSO PRODOTTO VHD V800I</i>
sensore	1/2.7" - type CMOS Panasonic (2.07 Mega pixel)	x	0,00	0,20	1/2.7" - type CMOS Panasonic (2.07 Mega pixel)	1/2.7" - type CMOS Panasonic (2.07 Mega pixel)	1/2.7" - type CMOS Panasonic (2.07 Mega pixel)	1/2.7" - type CMOS Panasonic (2.07 Mega pixel)	1/2.7" - type CMOS Panasonic (2.07 Mega pixel)
zoom ottico	10X	12X	1,00	0,10	12X	12X	12X	12X	12X
risoluzione supportata	Full HD (1920x1080/60p)	x	0,00	0,10	Full HD (1920x1080/60p)	Full HD (1920x1080/60p)	Full HD (1920x1080/60p)	Full HD (1920x1080/60p)	Full HD (1920x1080/60p)
angolo di visualizzazione orizzontale	60°~6°	72,5°~ 6,9°	1,00	0,20	60°~6°	60°~6°	60°~6°	60°~6°	60°~6°
funzione autotracking automatico	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
supporto alimentazione PoE	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
uscita HD-SDI	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
uscita HDMI (opzionale)	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
gestione da controller remoto RS232/RS485/LAN	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
protocollo di controllo VISCA/PELCO su IP	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
			<b>2,00</b>	<b>0,60</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

20-P006 APPARATO VIDEO	ID 200-11	Convertitore Video HDMI-USB	Convertitore Video HDMI-USB		C - ELCOM S.R.L.	D - I.G. SRL	E - ACUSON SRL	F - CWS S.R.L.	G - A.DI.CO.M. GROUP
<i>Parametro</i>	<i>Requisito Minimo richiesto (non prevede punteggio)</i>	<i>Requisito Atteso</i>	<i>Val.Atteso</i>	<i>Val.Miglioria</i>	<i>Descrizione offerta, STESSO PRODOTTO MAGEWELL USB CAPTURE HDMI PLUS</i>	<i>Descrizione offerta, STESSO PRODOTTO MAGEWELL USB CAPTURE HDMI PLUS</i>	<i>Descrizione offerta, STESSO PRODOTTO MAGEWELL USB CAPTURE HDMI PLUS</i>	<i>Descrizione offerta, STESSO PRODOTTO MAGEWELL USB CAPTURE HDMI PLUS</i>	<i>Descrizione offerta, STESSO PRODOTTO MAGEWELL USB CAPTURE HDMI PLUS</i>
supporto USB 3.0 (OUT)	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]

risoluzione supportata in ingresso (max)	FullHD@60p	4K@60p 4:2:0	1,00	0,10	4K@60p 4:2:0	4K@60p 4:2:0	4K@60p 4:2:0	4K@60p 4:2:0	4K@60p 4:2:0
risoluzione uscita (max) con funzione auto scaling	FullHD@60p	x	0,00	0,20	FullHD@60p	FullHD@60p	FullHD@60p	FullHD@60p	FullHD@60p
ingresso HDMI	1	x	0,00	0,10	1	1	1	1	1
uscita loop HDMI	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
ingresso Audio (embedding)	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
uscita Audio (de-embedding)	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
			<b>1,00</b>	<b>0,40</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

20-P006 APPARATO VIDEO	ID 200-12	Presenter Switcher con Scaler (small)	Presenter Switcher con Scaler (small)			C - ELCOM S.R.L.	D - I.G. SRL	E - ACUSON SRL	F - CWS S.R.L.	G - A.DI.CO.M. GROUP
<i>Parametro</i>	<i>Requisito Minimo richiesto (non prevede punteggio)</i>	<i>Requisito Atteso</i>	<i>Val.Atteso</i>	<i>Val.Miglioria</i>	<i>Descrizione offerta, STESSO PRODOTTO EXTRON IN 1806 60-1663-01</i>	<i>Descrizione offerta, STESSO PRODOTTO EXTRON IN 1806 60-1663-01</i>	<i>Descrizione offerta PRODOTTO EQUIVALENTE EXTRON DTP CROSSPOINT 82 4K 60-1583-01.</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO EXTRON IN 1806 1806 60-1663-01</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO EXTRON IN 1806 1806 60-1663-01</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO EXTRON IN 1806 1806 60-1663-01</i>
numero di Input digitali (HDMI/DP)	6	x	0,00	0,10	6	6	6	6	6	6
numero di uscite scalate	1	x	0,00	0,20	1	1	2	1	1	1
numero loop out video (non scalato)	1	x	0,00	0,10	1	1	2	1	1	1
risoluzione massima supportata IN/OUT	fino a 4K (3840x2160/p60) 4:2:0	fino a 4K (3840x2160/p60) 4:4:4	1,00	0,20	fino a 4K (3840x2160/p60) 4:4:4	fino a 4K (3840x2160/p60) 4:4:4	fino a 4K (3840x2160/30 Hz) 4:4:4 oppure fino a 4K (3840x2160/60 Hz) 4:2:0	fino a 4K (3840x2160/p60) 4:4:4	fino a 4K (3840x2160/p60) 4:4:4	fino a 4K (3840x2160/p60) 4:4:4
ingressi HDMI	5	x	0,00	0,10	5	5	5	5	5	5
uscite HDMI/HDBT (simultanee scalate)	1/1	x	0,00	0,10	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
audio mic input	2	4	1,00	0,10	4	4	4	4	4	4
audio out bilanciati	2	4	1,00	0,10	4	4	4	4	4	4
controllo via LAN/RS232	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
			<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,30</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>

20-P006 APPARATO VIDEO	ID 200-13	Streamer recorder IP (single channel)	Streamer recorder IP (single channel)			C - ELCOM S.R.L.	D - I.G. SRL	E - ACUSON SRL	F - CWS S.R.L.	G - A.DI.CO.M. GROUP
<i>Parametro</i>	<i>Requisito Minimo richiesto (non prevede punteggio)</i>	<i>Requisito Atteso</i>	<i>Val.Atteso</i>	<i>Val.Miglioria</i>	<i>Descrizione offerta PRODOTTO EQUIVALENTE Arec Media Station LS-110</i>	<i>Descrizione offerta PRODOTTO EQUIVALENTE Arec Media Station LS-110</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO EXTRON SMP 111 60-1594-01</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO EXTRON SMP 111 60-1594-01</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO EXTRON SMP 111 60-1594-01</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO EXTRON SMP 111 60-1594-01</i>
risoluzione supportata	Full HD (1920x1080/p60)	x	0,00	0,20	Full HD (1920x1080/p60)	Full HD (1920x1080/p60)	Full HD (1920x1080/p60)	Full HD (1920x1080/p60)	Full HD (1920x1080/p60)	Full HD (1920x1080/p60)
capacità memoria SSD (interna)	32 GB	x	0,00	0,20	64 GB	64 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB
Input HDMI	1	x	0,00	0,10	1	1	1	1	1	1
Output HDMI (Scalato)	1	x	0,00	0,10	1	1	1	1	1	1
numero di flussi video contemporanei	1	x	0,00	0,20	2	2	1	1	1	1
supporto piattaforme di streaming (YouTube, Twitch ecc..)	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
memoria espandibile	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
controllo LAN+RS232	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
			<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

20-P006 APPARATO VIDEO	ID 200-15	Streamer recorder IP (dual channel)	Streamer recorder IP (dual channel)			C - ELCOM S.R.L.	D - I.G. SRL	E - ACUSON SRL	F - CWS S.R.L.	G - A.DI.CO.M. GROUP
<i>Parametro</i>	<i>Requisito Minimo richiesto (non prevede punteggio)</i>	<i>Requisito Atteso</i>	<i>Val.Atteso</i>	<i>Val.Miglioria</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO EXTRON SMP 351 60-1324-01</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO EXTRON SMP 351 60-1324-01</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO EXTRON SMP 351 60-1324-01</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO EXTRON SMP 351</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO EXTRON SMP 351 60-1324-01</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO EXTRON SMP 351 60-1324-01</i>
risoluzione supportata	Full HD (1920x1080/p60)	x	0,00	0,20	1920x1200 (reduced blanking)	1920x1200 (reduced blanking)	1920x1200 (reduced blanking)	1920x1200 (reduced blanking)	1920x1200 (reduced blanking)	1920x1200, inclusa 1080p/60
memoria SSD interna	80 GB	x	0,00	0,20	80 Gb	128 GB	80 GB	80 GB	80 GB	80 GB
Input HDMI	4	x	0,00	0,10	4	4	4	4	4	4
Output HDMI (Scalato)	1	x	0,00	0,10	1	1	1	1	1	1
numero di flussi video contemporanei	2	x	0,00	0,20	2	2	2	2	2	2
supporto piattaforme di streaming (YouTube, Twitch ecc..)	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
memoria espandibile	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
controllo LAN+RS232	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
			<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

20-P006 APPARATO VIDEO	ID 200-16	Presenter Switcher con Scaler (medium)	Presenter Switcher con Scaler (medium)			C - ELCOM S.R.L.	D - I.G. SRL	E - ACUSON SRL	F - CWS S.R.L.	G - A.DI.CO.M. GROUP
<i>Parametro</i>	<i>Requisito Minimo richiesto (non prevede punteggio)</i>	<i>Requisito Atteso</i>	<i>Val.Atteso</i>	<i>Val.Miglioria</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO EXTRON DTP CROSSPOINT 84 4K 60-1515-22</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO EXTRON DTP CROSSPOINT 84 4K 60-1515-22</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO EXTRON DTP CROSSPOINT 84 4K 60-1515-22</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO EXTRON DTP CROSSPOINT 84 4K</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO EXTRON DTP CROSSPOINT 84 4K</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO EXTRON DTP CROSSPOINT 84 4K</i>
ingressi HDMI	4	6	1,00	0,10	6	6	6	6	6	6
ingressi HDBT	1	2	1,00	0,10	2	2	2	2	2	2
numero di Output totali	4	x	0,00	0,20	4	4	4	4	4	4

uscite HDMI/HDBT (simultanee scalate)	2/2	x	0,00	0,10	2	2	2	2	2
numero di Output scalati	2	x	0,00	0,20	4	4	4	4	4
risoluzione massima supportata IN/OUT	fino a 4K (3840x2160/p60) 4:2:0	x	0,00	0,20	fino a 4K (3840x2160/p60) 4:2:0	fino a 4K (3840x2160/p60) 4:2:0	fino a 4K (3840x2160/p60) 4:2:0	fino a 4K (3840x2160/p60) 4:2:0	fino a 4K (3840x2160/p60) 4:2:0
processore di controllo incorporato	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
controllo via LAN/RS232	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
audio input stereo	2	6	1,00	0,10	6	6	6	6	6
audio mic input	4	x	0,00	0,10	4	4	4	4	4
audio out stereo (bilanciati)	2	4	1,00	0,10	4	4	4	4	4
porte controllo RS-232 (max)	3	x	0,00	0,10	3	3	3	3	3
porte controllo RS-232/RS-422/RS-485	1	x	0,00	0,10	1	1	1	1	1
relè controllo	4	x	0,00	0,10	4	4	4	4	4
			<b>4,00</b>	<b>1,50</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>

20-P006 APPARATO VIDEO ID 200-18	Matrice Video 16x16 HDMI 4K	Matrice Video 16x16 HDMI 4K			C - ELCOM S.R.L.	D - I.G. SRL	E - ACUSON SRL	F - CWS S.R.L.	G - A.DI.CO.M. GROUP
<i>Parametro</i>	<i>Requisito Minimo richiesto (non prevede punteggio)</i>	<i>Requisito Atteso</i>	<i>Val.Atteso</i>	<i>Val.Miglioria</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO EXTRON DXP 1616 HD 4K PLUS 60-1497-21</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO EXTRON DXP 1616 HD 4K PLUS 60-1497-21</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO EXTRON DXP 1616 HD 4K PLUS 60-1497-21</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO EXTRON DXP 1616 HD 4K PLUS</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO EXTRON DXP 1616 HD 4K PLUS</i>
risoluzione massima supportata	fino a 4K (3840x2160/p60) 4:4:4	x	0,00	0,20	fino a 4K (3840x2160/p60) 4:4:4	fino a 4K (3840x2160/p60) 4:4:4	fino a 4K (3840x2160/p60) 4:4:4	fino a 4K (3840x2160/p60) 4:4:4	fino a 4K (3840x2160/p60) 4:4:4
throughput video	18 Gbps	x	0,00	0,20	18 Gbps	18 Gbps	18 Gbps	18 Gbps	18 Gbps
controllo RS232/IP LAN	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
n° ingressi HDMI 4K	10	16	1,00	0,20	16	16	16	16	16
n° uscite HDMI 4K	14	16	1,00	0,20	16	16	16	16	16
audio de-embedding	2 uscite stereo	4 uscite stereo	1,00	0,20	4	4	4	4	4
			<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>

20-P006 APPARATO VIDEO ID 200-27	Encoder Video su IP	Encoder Video su IP			C - ELCOM S.R.L.	D - I.G. SRL	E - ACUSON SRL	F - CWS S.R.L.	G - A.DI.CO.M. GROUP
<i>Parametro</i>	<i>Requisito Minimo richiesto (non prevede punteggio)</i>	<i>Requisito Atteso</i>	<i>Val.Atteso</i>	<i>Val.Miglioria</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO LIGHTWARE VINX-120AP-HDMI-ENC</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO LIGHTWARE VINX-120AP-HDMI-ENC</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO LIGHTWARE VINX-120AP-HDMI-ENC</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO LIGHTWARE VINX-120AP-HDMI-ENC</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO LIGHTWARE VINX-120AP-HDMI-ENC</i>
Input HDMI	1	1	0,00	0,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Output HDMI (loop)	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
risoluzione supportata	4K (3840x2160/30Hz) 4:2:0	4K (3840x2160/30Hz) 4:4:4	1,00	0,10	4K (3840x2160/30Hz) 4:4:4	4K (3840x2160/30Hz) 4:4:4	4K (3840x2160/30Hz) 4:4:4	4K (3840x2160/30Hz) 4:4:4	4K (3840x2160/30Hz) 4:4:4
supporto HDCP (versione)	2.2	x	0,00	0,10	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
video delay	1.1 frames	x	0,00	0,10	1.1 frames	1.1 frames	1.1 frames	1.1 frames	1.1 frames
Input Audio bilanciato (stereo)	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
supporto PoE	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
funzione KVM (porta USB HID)	1	x	0,00	0,10	1	1	1	1	1
tipo di porta LAN RJ45 (per streaming/controllo)	1GB	x	0,00	0,10	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB
modulo SFP per collegamento in fibra ottica	1	x	0,00	0,00	1	1	1	1	1
			<b>1,00</b>	<b>0,60</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

20-P006 APPARATO VIDEO ID 200-28	Decoder Video su IP	Decoder Video su IP			C - ELCOM S.R.L.	D - I.G. SRL	E - ACUSON SRL	F - CWS S.R.L.	G - A.DI.CO.M. GROUP
<i>Parametro</i>	<i>Requisito Minimo richiesto (non prevede punteggio)</i>	<i>Requisito Atteso</i>	<i>Val.Atteso</i>	<i>Val.Miglioria</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO LIGHTWARE VINX-110AP-HDMI-DEC</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO LIGHTWARE VINX-110AP-HDMI-DEC</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO LIGHTWARE VINX-110AP-HDMI-DEC</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO LIGHTWARE VINX-110AP-HDMI-DEC</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO LIGHTWARE VINX-110AP-HDMI-DEC</i>
Output HDMI	1	x	0,00	0,10	1	1	1	1	1
risoluzione supportata	4K (3840x2160/30Hz) 4:2:0	4K (3840x2160/30Hz) 4:4:4	1,00	0,10	4K (3840x2160/30Hz) 4:4:4	4K (3840x2160/30Hz) 4:4:4	4K (3840x2160/30Hz) 4:4:4	4K (3840x2160/30Hz) 4:4:4	4K (3840x2160/30Hz) 4:4:4
funzione di scaler	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
supporto HDCP	2.2	x	0,00	0,10	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
video delay	1.1 frames	x	0,00	0,10	1.1 frames	1.1 frames	1.1 frames	1.1 frames	1.1 frames
Input Audio bilanciato (stereo)	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
supporto PoE	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
funzione KVM (porte USB HID)	2	4	1,00	0,10	4	4	4	4	4
tipo di porta LAN RJ45 (per streaming/controllo)	1GB	x	0,00	0,10	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB
modulo SFP per collegamento in fibra ottica	1	x	0,00	0,00	1	1	1	1	1
			<b>2,00</b>	<b>0,60</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>

20-P006 APPARATO VIDEO ID 200-29	Seamless Presentation Scaler Switcher	Seamless Presentation Scaler Switcher			C - ELCOM S.R.L.	D - I.G. SRL	E - ACUSON SRL	F - CWS S.R.L.	G - A.DI.CO.M. GROUP
<i>Parametro</i>	<i>Requisito Minimo richiesto (non prevede punteggio)</i>	<i>Requisito Atteso</i>	<i>Val.Atteso</i>	<i>Val.Miglioria</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO Analog Way PULSE 4K PLS-4K</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO Analog Way PULSE 4K PLS-4K</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO Analog Way PULSE 4K PLS-4K</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO Analog Way PULSE 4K PLS-4K</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO Analog Way PULSE 4K PLS-4K</i>
numero di Input (totali) supportati	9	10	1,00	0,10	10	10	10	10	10
numero di Input 12G/6G/3G-SDI	4	x	0,00	0,10	4	4	4	4	4



20-P006	APPARATO CONTROLLO	ID 400-08	PC gestione Aula	PC gestione Aula		C - ELCOM S.R.L.	D - I.G. SRL	E - ACUSON SRL	F - CWS S.R.L.	G - A.DI.CO.M. GROUP
<i>Parametro</i>	<i>Requisito Minimo richiesto (non prevede punteggio)</i>	<i>Requisito Atteso</i>	<i>Val.Atteso</i>	<i>Val.Miglioria</i>		<i>Descrizione offerta PRODOTTO EQUIVALENTE LENOVO THINKCENTER M80Q</i>	<i>Descrizione offerta PRODOTTO EQUIVALENTE HP 800G6 DM I7-10700 16GB/512GB W10P64 3YW Codice:125M7ET#ABZ</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO HP ELITE DESK 800 G5 DESKTOP MINI PC</i>	<i>Descrizione offerta PRODOTTO EQUIVALENTE HP ELITEDESK 800G6</i>	<i>Descrizione offerta PRODOTTO EQUIVALENTE HP ELITEDESK 800G6</i>
Formato mini PC	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00		Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
Processore	Intel Core i7-9700	x	0,00	0,20		i7-10700T	i7-10700	Intel Core i7-9700	i7-10700	i7-10700T
RAM	8 GB	16 GB	1,00	0,20		16 GB	16 GB	32 GB	16 GB	16 GB
Hard Disk Storage di tipo SSD	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00		Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
Capacità Storage Hard Disk	256 GB	512 GB	1,00	0,20		512 GB	512 GB	1 TB	512 GB	512 GB
uscite video digitali (HDMI/DVI/DP)	2	x	0,00	0,20		3	2	2	3	3
porte USB 3.0	4	6	1,00	0,20		6	7	7	7	7
Sistema operativo Windows 10 PRO 64 BIT	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00		Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
Kit mouse+ tastiera wireless	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00		Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
			<b>3,00</b>	<b>1,00</b>		<b>3,40</b>	<b>3,40</b>	<b>3,60</b>	<b>3,60</b>	<b>3,60</b>

20-P006	ACCESSORI	ID 500-16	Switcher USB 3.0	Switcher USB 3.0		C - ELCOM S.R.L.	D - I.G. SRL	E - ACUSON SRL	F - CWS S.R.L.	G - A.DI.CO.M. GROUP
<i>Parametro</i>	<i>Requisito Minimo richiesto (non prevede punteggio)</i>	<i>Requisito Atteso</i>	<i>Val.Atteso</i>	<i>Val.Miglioria</i>		<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO ATEN US3344I</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO ATEN US3344I</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO ATEN US3344I</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO ATEN US3344I</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO ATEN US3344I</i>
supporto USB 3.0	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00		Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
numero ingressi USB (tipo A)	2	4	1,00	0,10		4	4	4	4	4
numero uscite USB (tipo B)	2	4	1,00	0,10		4	4	4	4	4
controllo RS-232/422/485	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00		Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
			<b>2,00</b>	<b>0,20</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>

20-P006	APPARATO NETWORK	ID 700-01	Switch di rete 16 porte	Switch di rete 16 porte		C - ELCOM S.R.L.	D - I.G. SRL	E - ACUSON SRL	F - CWS S.R.L.	G - A.DI.CO.M. GROUP
<i>Parametro</i>	<i>Requisito Minimo richiesto (non prevede punteggio)</i>	<i>Requisito Atteso</i>	<i>Val.Atteso</i>	<i>Val.Miglioria</i>		<i>Descrizione offerta PRODOTTO EQUIVALENTE NETGEAR GS716TPP</i>	<i>Descrizione offerta PRODOTTO EQUIVALENTE NETGEAR GS716TPP</i>	<i>Descrizione offerta PRODOTTO EQUIVALENTE NETGEAR GS724TPP</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO NETGEAR GS418TTP</i>	<i>Descrizione offerta PRODOTTO EQUIVALENTE NETGEAR GS716TPP</i>
porte 1GB (RJ45)	16 porte	x	0,00	0,20		16 porte	16 porte	24 porte	16 porte	16 porte
tipo layer supportato	Layer 2	x	0,00	0,20		L2/L3/L4 access control lists	L2/L3/L4 access control lists	L2/L3/L4 access control lists	L2/L3/L4 access control lists	L2/L3/L4 access control lists
switch gestito	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00		Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
supporto PoE+ (per ciascuna porta)	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00		Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
potenza max PoE (Watt)	240W	x	0,00	0,10		300W	300W	380W	240W	300W
slot per modulo SFP 1GB (fibra ottica)	1	2	1,00	0,10		2	2	2	2	2
			<b>1,00</b>	<b>0,60</b>		<b>1,30</b>	<b>1,30</b>	<b>1,50</b>	<b>1,20</b>	<b>1,30</b>

20-P006	APPARATO NETWORK	ID 700-02	Switch di rete 24 porte	Switch di rete 24 porte		C - ELCOM S.R.L.	D - I.G. SRL	E - ACUSON SRL	F - CWS S.R.L.	G - A.DI.CO.M. GROUP
<i>Parametro</i>	<i>Requisito Minimo richiesto (non prevede punteggio)</i>	<i>Requisito Atteso</i>	<i>Val.Atteso</i>	<i>Val.Miglioria</i>		<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO NETGEAR M4300-28G-PoE+</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO NETGEAR M4300-28G-PoE+</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO NETGEAR M4300-28G-PoE+</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO NETGEAR M4300-28G-PoE+</i>	<i>Descrizione offerta STESSO PRODOTTO NETGEAR M4300-28G-PoE+</i>
porte 1GB (RJ45)	24 porte	x	0,00	0,20		24 porte	24 porte	24 porte	24 porte	24 porte
tipo layer supportato (Layer 3)	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00		Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
funzionalità di stacking	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00		Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
supporto PoE+ (per ciascuna porta)	Conforme [Obbligatorio]	x	0,00	0,00		Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]	Conforme [Obbligatorio]
potenza max PoE (Watt)	480W	x	0,00	0,20		480W	480W	480W	480W	480W
slot per modulo SFP+ 10 GB (fibra ottica)	2	x	0,00	0,20		2	2	2	2	2
			<b>0,00</b>	<b>0,60</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>PUNETGGIO TOTALE</b>	<b>50,90</b>	<b>48,80</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,10</b>
-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------